

1	PRIMER UNIFORMANTE	Tre in Uno
2	FINITURA	Valtsilacryl Compact
3	DECORATIVO	Valtexture



PRIMER UNIFORMANTE - TRE IN UNO

Applicazione a pennellessa o rullo di un fondo isolante pigmentabile **TRE IN UNO** di collegamento per esterni ed interni con granulometria massima inferiore a $<300 \mu\text{m}$. Indicato per successivi rivestimenti a spessore. Asciutti in superficie e ricopribile dopo 4 ore. Diluibile al max con 15% di acqua. Contiene al massimo 10 g/VOC ed una resa teorica di $5 \text{ m}^2/\text{l}$.

FINITURA ACRILSILOSSANICA – VALTSILACRYL COMPACT

Applicazione di rivestimento acrilico su superfici già predisposte, di rivestimento plastico ad effetto rustico a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, opaco con granulometria massima di 1,0 mm idoneo per finiture di facciate, con protezione del film da microrganismi quali muffe e alghe. Contenuto VOC massimo 19 g/l.

FINITURA ACRILICA - VALT RUSTIC

Applicazione di rivestimento acrilico su superfici già predisposte, di rivestimento plastico ad effetto rustico a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, opaco con granulometria massima di 1,0 mm idoneo per finiture di facciate, con protezione del film da microrganismi quali muffe e alghe. Contenuto VOC massimo 19 g/l.

NOTE

Il colore del rivestimento sarà scelto dalla D.L. In caso di Sistemi ETICS e rivestimenti colorati, le tinte saranno caratterizzate da indice di riflessione alla luce $> 20\%$, scelte tra i colori della mazzetta

VALTCOLOR. Si consiglia uno spessore minimo dello strato $\geq 1,5$ mm con struttura piena e ≥ 2 mm con struttura rigata (“graffiata”). Per ottenere una superficie con struttura fine, per la quale è necessario un intonaco di finitura con grana inferiore a 1,5 mm, è necessario applicare più mani per raggiungere lo spessore minimo consigliato. Lo spessore minimo del rivestimento finale (intonaco di finitura) serve a garantire la sufficiente protezione dagli agenti atmosferici, e a contribuire alle resistenze meccaniche superficiali, integrando l’intonaco di base.

AVVERTENZE

Per l'esecuzione devono essere impiegati esclusivamente i componenti di sistema del produttore e da accessori da esso consigliati. La posa deve essere effettuata da parte di personale qualificato e in base alle specifiche indicazioni di lavorazione stabilite dal produttore. Rispettare le indicazioni delle schede tecniche dei singoli prodotti. Per quanto non espressamente indicato si prega di far riferimento alle schede tecniche dei prodotti citati che si trovano nel sito www.valt.it